



ASB Trade GmbH
Chamerstrasse 44
CH-6331 Hünenberg
Tel: +41 (0) 41 783 29 10
Fax: +41 (0) 41 783 29 11

E-Mail: info@asb-gmbh.ch
Internet: www.asb-gmbh.ch
MwSt-Nr: 598 688

Produktinformation:

ASBO-Fix 3

Tiefengrundierung acryl weiss (Art. Nr. 5220)

Eigenschaften:

ASBO-Fix 3 ist eine wasserverdünnbare, gerucharme und weiss pigmentierte Grundierung mit sehr guter Verfestigungswirkung.

ASBO-Fix 3 erhöht die Haftfestigkeit von Dispersionen und Putzen im Innen- und Aussenbereich. ASBO-FIX Nr.3 wirkt wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend, beugt Schimmel- und Ausblühungsgefahr vor und verlängert die Dauerhaftigkeit nachfolgender Anstriche.

Anwendungsgebiete:

Zum Fixieren von saugenden Untergründen, insbesondere für Béton, Zement, Gips, Kalksandstein usw.

Verarbeitungshinweis:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Verarbeitung nicht unter 8 C.

Aufbau:

Starks saugender Untergrund: 1 bis 2x ASBO-Fix 3 unverdünnt

Schwach saugender Untergrund: 1 x ASBO-Fix 3 verdünnt bis 50%

Trocknung:

1 à 2 Stunden, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Überarbeitbar nach 4 -7 Stunden

Verdünnung:

Wasser

Ausgiebigkeit:

8 – 10 m² pro kg und Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Applikation:

Roller oder Pinsel

Reinigung:

Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen

Lieferform:

Gebinde zu 20 kg und 6 kg

Lagerfähigkeit:

Das Produkt ist im gut verschlossenen Originalgebände mindestens 1 Jahr lagerfähig. Vor Frost schützen

Konsistenz:

Niedrigviskos

Spezifisches Gewicht:

1,15 +/- 0,1 g/cm³



ASB Trade GmbH
Chamerstrasse 44
CH-6331 Hünenberg
Tel: +41 (0) 41 783 29 10
Fax: +41 (0) 41 783 29 11

E-Mail: info@asb-gmbh.ch
Internet: www.asb-gmbh.ch
MwSt-Nr: 598 688

PH Wert:

8,5 +/- 0,7

Festkörper:

32 +/- 1%

Bindemittelbasis:

Acrylbindemittel und Alkydharze

Lösungsmittelanteil:

CE : Valeur limitée CE pour le

Contenu COV (DecoPaint)

Ce produit est classé sous la catégorie A / h:

50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Ce produit contient 14g/l COV

Schweiz/Suisse :

Weniger als 2 %

Farbe:

Weiss lasierend, seidenmatt

Klassifizierung:

Giftklassefrei, keine R-/S-Sätze

Transport:

ADR frei, kein Gefahrgut

Entsorgung:

Enthält weder chlorierte Lösungsmittel noch blei- und chromathaltige Pigmente. VVS Code 1610 (flüssig) resp. 1630 ausgehärtet.

Hinweis:

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.