



**ASB Trade GmbH**  
Chamerstrasse 44  
CH-6331 Hünenberg  
Tel: +41 (0) 41 783 29 10  
Fax: +41 (0) 41 783 29 11

E-Mail: [info@asb-gmbh.ch](mailto:info@asb-gmbh.ch)  
Internet: [www.asb-gmbh.ch](http://www.asb-gmbh.ch)  
MwSt-Nr: 598 688

---

Produktinformation:

## **ASBO-Fix S**

### Imprägnierung und Porenfüller (Art.-Nr. 5360)

**Eigenschaften:**

ASBO-Fix S ist eine wasserverdünnbare, gerucharme Grundierung mit sehr guter Verfestigungswirkung. Sie erhöht die Haftfestigkeit von Lacken im Innen- und Aussenbereich. ASBO-Fix S beugt Ausblühungsgefahr vor und verfestigt den Untergrund.

**Anwendungsgebiete:**

Als Porenfüller und zum Verfestigen von saugenden Untergründen, insbesondere für Béton Ciré, Zement. Im Aussenbereich als Imprägnierung von allen Zementuntergründen

**Verarbeitungshinweis:**

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei, tragfähig (fest) und staubfrei sein, es gelten die Anforderungen der SIA / DTU / DIN. Verarbeitung nicht unter 5° C und über 30° C. Im Aussenbereich nach dem Auftragen des ASBO-FIX S die Flächen mindesten 24 Stunden vor Regen, usw. schützen. Darauf achten, dass sich keine Pfützen bilden.

**Aufbau:**

1 x ASBO-Fix S unverdünnt

**Trocknung:**

1 à 2 Stunden, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Überarbeitbar nach 6 -12 Stunden

**Verdünnung:**

Wasser

**Ausgiebigkeit:**

5 – 10 m<sup>2</sup> pro Liter und Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

**Applikation:**

Roller oder Pinsel

**Reinigung:**

Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen

**Lieferform:**

Gebinde 5 l

**Lagerfähigkeit:**

Das Produkt ist im gut verschlossenen Originalgebilde mindestens 1 Jahr lagerfähig. Vor Frost schützen.

**Konsistenz:**

Niedrigviskos

**Spezifisches Gewicht:**

1,07 +/- 0,1 g/cm<sup>3</sup>

**PH Wert:**

8,5

**Bindemittelbasis**

Acrylbindemittel

**ASB Trade GmbH**

Chamerstrasse 44  
CH-6331 Hünenberg  
Tel: +41 (0) 41 783 29 10  
Fax: +41 (0) 41 783 29 11

E-Mail: info@asb-gmbh.ch  
Internet: www.asb-gmbh.ch  
MwSt-Nr: 598 688

---

**Lösungsmittelanteil:**

CE : Valeur limitée CE pour le  
Contenu COV (DecoPaint)  
Ce produit est classé sous la catégorie A / h:  
50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Ce produit contient 11g/l COV

Schweiz / Suisse:  
1% VOC /COV /kg

**Glanzgrad:**

Nach dem Trocknen matt

**Klassifizierung:**

Giftklassefrei, keine R-/S-Sätze

**Transport:**

ADR frei, kein Gefahrgut

**Entsorgung:**

Enthält weder chlorierte Lösungsmittel noch blei- und chromathaltige Pigmente. VVS Code 1610 (flüssig) resp. 1630 ausgehärtet. Anbruchmengen (Reste) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 20

**Hinweis:**

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.